



ОБМОТЧИК РУЛОНОВ СКОРОСТНОЙ EVOLUTION X-TRACTOR-2

Предназначен для упаковки сенажной травяной массы в рулонах в агростречипленку с целью максимального сохранения питательной ценности кормов без применения консервантов. Полностью автоматизированный цикл работы, управление осуществляет один оператор.

- Возможность упаковывать как круглые рулоны, так и прямоугольные тюки.
- Производительность до 120 рулонов в час.
- Экономия упаковочной пленки до 50% в сравнении с индивидуальной упаковкой каждого рулона.
- Механизмы упаковщика приводятся в действие от бензинового двигателя мощностью 20 л.с.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Длина - 6,43 м.

Ширина - 3,35 м.

Высота - 3,67 м.

Масса - 2 960 кг.

Производительность - 120 (рулонов/час).

Пленка и натяжение - 750 мм x 55%.

Обмотка рулонов - до 1,8 м.

Обмотка квадратных тюков - 80x90;90x120 см. (до 1,8м при упаковке двух).
Мощность двигателя - 20 л.с.
Honda.



Извлечение последнего тюка - X-TRACTOR.

Привод на колеса.

Система автопилот.

Выравнивание рулонов - регулируемые направляющие.

Пульт дистанционного управления.

