



175-255 л.с. | **MF 7700**



OT MASSEY FERGUSON

MF 7700

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Один из самых важных компонентов любого трактора Massey Ferguson 7700, на который редко обращают внимание, — это его трансмиссия. Каждый компонент шасси отличается высокой надежностью, что существенно сказывается на общих рабочих характеристиках трактора. Столь прочная конструкция обеспечивает универсальность, мощность, долговечность и великолепную производительность трактора.

- Трансмиссия «Дуна 6» – усовершенствованная трансмиссия, которая предлагает автоматическое изменение передач в зависимости от нагрузки в каждом из четырех диапазонов. Это позволяет оптимально использовать мощность двигателя на любых работах и в любых полевых условиях. Переключение передач производится не используя педали сцепления;
- большой выбор режимов работы BOM 540-540E-1000 об/мин;
- мощная гидравлическая система
- Двигатель AGCO POWER Stage 2 с топливной системой Common Rail и 4 клапанами на цилиндр не имеет равных в обеспечении оптимальной мощности, при этом он оснащен турбонадувом и промежуточным охладителем.

Технология Common Rail обеспечивает постоянное наличие необходимого количества топлива вне зависимости от числа оборотов или нагрузки двигателя, что делает производительность максимальной во время изменения нагрузок.

Все двигатели AGCO POWER основаны на новейшей технологии. Электронное управление двигателем (EEM) трактора позволяет проводить непрерывную регулировку объема и периодичности впрыска топлива с учетом оборотов и нагрузки двигателя. EEM также позволяет воспользоваться целым рядом новейших возможностей, включая функцию памяти частоты вращения двигателя, которая входит в стандартную комплектацию тракторов моделей "Efficient" и "Exclusive".

- Удобно расположенный на подлокотнике переключатель позволяет устанавливать и сохранять настройки частоты вращения двигателя. Возможность быстрого возврата к сохраненным настройкам частоты вращения двигателя и простого их выбора позволит повысить производительность, улучшить качество и упростить выполнение практически всех видов повседневной работы.

MASSEY FERGUSON

MF 7718 MF 7720 MF 7722 MF 7724 MF 7726

Двигатель	AGCO Power				
Система впуска воздуха	Турбонаддув / промежуточный охладитель				
Мощность двигателя при 2100 об/мин, ISO л.с. (кВт)	175(129)	200 (147)	215(158)	235(173)	255(188)
Максимальный крутящий момент при 1500 об/мин, Н*м	859	923	974	1030	1050
Удельный расход топлива, г/кВт*ч	192				
Объем/ к-во цилиндров, л/шт	6,6 / 6	6,6 / 6	7,4 / 6	7,4/6	7,4/6
Трансмиссия	Дина 6 - 40 км/ч Eco или 50 км/ч Eco/ DYNA-VT**				
Количество передач, Передний и задний ход	24x24				
Мин. скорость при 1400 об/мин	1,03	1,1	1,1	1,1	1,1
Гидравлическая система, тип 1	С закрытым центром и определением нагрузки				
Производительность гидронасоса, л/мин	100	110/150	110/150	110/150	110/150
Давление, бар	200				
Подъемная сила навески, кг	9600	9600	9600	9950	9950
ВОМ	Электро-гидравлический, 540, 540E и 1000 об/мин				
Радиус поворота без торможения, м	5,75				
Емкость топливного бака, л	340	470	470	470	470
Система мониторинга и регулировки	TMC Display - Система контроля работы трактора (гидравлика, ВОМ, сцепка, двигатель, трансмиссия и т.п.)				
Колеса передние	480/70 R28	420/85 R30	480/70 R30	480/70 R30	480/70 R30
Колеса задние	580/70 R38	520/85 R42	620/70 R42	620/70 R42	620/70 R42
Масса, кг (со стандартными колесами и шинами, без балласта, модель с полным приводом, без топлива)	6300	7150	7400	7800	7800
Макс. полная масса трактора	12500	14000	14000	14000	14000
Общая высота - по верху кабины, м	3,019	3,179	3,179	3,179	3,179
Общая длина - от держателя груза до концов нижней тяги, м	4,90	5,149	5,149	5,149	5,149
Кабина оператора	Кондиционер, регулируемая рулевая колонка, регулируемое сидение с пневмоподвеской и подлокотниками, стеклоочиститель переднего стекла, стеклоочиститель заднего стекла, телескопические боковые зеркала заднего вида, внутреннее зеркало, замок, аудиоподготовка, сидение для пассажира, аналоговые и цифровые панели приборов.				



MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.



ЧУП "ПРОФИ-АГРОПАРК"
Официальный дистрибьютор в РБ

222168, Беларусь, Минская область,
Смолевичский р-н, д. Высокие Ляды 1а
тел.: (+375 29) 106-40-00
факс: (+375 1775) 440-18
inbox@profi-agropark.by

www.profi-agropark.by

